

NEC MultiSync® E327
LCD 32" Essential Large Format Display

Спецификация



Вступите в мир профессиональной рекламы

Теперь вы можете пользоваться всеми преимуществами дисплеев NEC, оставаясь в курсе цен. Серия E - идеальное вхождение в мир профессиональных цифровых вывесок. Принесите проверенную производительность и надежное качество NEC в ваш конференц-зал или в торговое пространство и посмотрите, насколько легко выполняются требования к цифровым вывескам.

Серия E впечатляюще показывает ваш контент и проста в использовании на ежедневных встречах. Улучшите вычислительную мощность дисплея с помощью 10-ваттного USB-интерфейса, который позволяет подключать внешние устройства, такие как Raspberry Pi. Для немедленного начала встреч дисплей оснащен функцией автоматического пробуждения, которая запускает экран после подключения ноутбука. NaViSet Administrator 2 обеспечивает удаленную поддержку и совместим с дисплеями E-серии 7-го поколения.

Преимущества

Сокращение установочных и эксплуатационных затрат - оснащенный светодиодной подсветкой дисплей является энергоэффективным благодаря низкому расходу электроэнергии, длительному периоду службы подсветки и легкому дизайну, обеспечивающему простоту и удобство транспортировки, закрепления и интегрирования. В сочетании с дистанционным техническим обслуживанием это обеспечивает очень низкую общую стоимость владения.

Тонкий дизайн и встроенные динамики - эстетический дизайн радует глаз и обеспечивает простую установку без лишних затрат.

Перспективные возможности соединения - оснащен различными стандартными входами для цифрового и аналогового сигналов, что обеспечивает гибкое интегрирование в инфраструктуры AV.

Лёгкое воспроизведение содержания - встроенный USB медиа-плеер поддерживает различные форматы видео и изображения для простого и автономного воспроизведения содержания.

Автономная работа - дисплей разработан для непосредственной автономной работы благодаря встроенному USB медиа-плееру, динамикам и функциональной возможности диспетчеризации.

Информация о продукте

Название	NEC MultiSync® E327
Продуктовая группа	LCD 32" Essential Large Format Display
Номер заказа	60004541

Дисплей

Тип панели	VA с прямой светодиодной подсветкой
Рабочая площадь экрана (ш x в) [мм]	698 x 393
Размер экрана [дюймы/см]	32 / 80
Соотношение сторон	16:9
Шаг пикселя [мм]	0.364
Яркость [кд/м²]	350
Контрастность (тип. значение)	4000:1
Угол обзора [°]	178 по горизонтали / 178 по вертикали (тип. значение при контрастности 20:1)
Время отклика (тип. значение) [мс]	8
Частота регенерации изображения [Гц]	60
Haze Level [%]	Standard (2)
Возможное расположение	Горизонтально

Скорость синхронизации

Частота строчной развертки [кГц]	15 - 83
Частота кадровой развертки [Гц]	23 - 70

Разрешающая способность

Родное разрешение	1920 x 1080			
Поддержка цифровых и аналоговых входных сигналов (ПК)	1024 x 768; 1280 x 1024;	1280 x 720; 1280 x 800;	1920 x 1080; 640 x 480;	800 x 600
Поддерживает только HDMI	1080i (50 Hz); 1080i (60 Hz); 1080p (24 Hz);	1080p (30 Hz); 1080p (50 Hz); 1080p (60 Hz);	480i (60 Hz); 480p (60 Hz); 576i (50 Hz);	576p (50 Hz); 720p (50 Hz); 720p (60 Hz)

Возможности подключения

Видеовход аналоговый	1 x VGA; Композитный (RCA); Компонентный (RCA)
Видеовход цифровой	3 x HDMI
Аудиовход аналоговый	1 x 3.5 мм
Аудиовход цифровой	3 x HDMI
Контрольный вход	RS232; ЛВС 100 Мбит
Аудиовыход аналоговый	1 x 3,5 мм Jack
Выход аудио цифровой	1 x SPDIF
Дистанционное управление	Remote Control IR; RS-232C (9 pin D-Sub) Вход

Датчики

Датчик внешнего освещения	активированные операции с программным управлением
---------------------------	---

Электрический

Потребляемая мощность ECO/макс. [W]	35 транспортировка
--	--------------------

Внешние условия

Внешняя температура (рабочая) [°C]	+0 до +40
Влажность (рабочая) [%]	10 до 80
Уровень влажности при хранении [%]	5 до 85
Температура хранения [°C]	-10 до +60

Механический

Размеры (Ш x В x Г) [мм]	Без подставки: 727 x 424 x 77
Вес [кг]	без подставки 5,3
Ширина рамки [мм]	11,9 (слева, справа и сверху); 16,1 (снизу)
Крепление VESA [мм]	100 x 100 (FDMI); 4 отверстие; M4

MediaPlayer

Supported File Storage / File System	USB 2.0 / FAT16, FAT32
Supported Image Formats	JPG (baseline, progressive, RGB, CMYK); max. resolution 15360 x 8640
Supported Audio Formats	MP3 (MP3); max. bit-rate 320 kBit/s
Supported Video Container Formats	MPG, MPEG, MPEG2-TS, MPEG2-PS, MP4, MKV, AVI, Motion JPEG
Supported Video Codecs	MPEG1, MPEG2, H.263, H.264, H.265, WMV
Supported Audio Codecs (Video)	LPCM, MP3, AC-3, AAC, WMA standard, WMA 9 professional

Имеющиеся опции

Аксессуары	Настенное крепление (PDW T XS); Ножки (ST-32E)
------------	---

"Зеленые" характеристики

Эффективность использования энергии	Расход электроэнергии: 38 кВт/1000 часах работы; светодиодной подсветкой; Энергоэффективный класс: G
Экологические стандарты	EnergyStar 8.0

Дополнительные функции

Специальные характеристики	CEC Support; Crestron RoomView Support; Display Browser Control; NaViSet Administrator 2; Powered USB-Port; SNMP Support; USB Media Player; Аудио-настройки с эквалайзером; Датчик внешней освещенности; Планировщик; Режим Retail picture mode; Режим цветовой температуры; Совместимость с Mac и Windows; Экономичный режим показа изображения
Цветовое исполнение	Черная передняя рамка, Черная задняя крышка
Безопасность и эргономика	Energy Star 8.0; FCC; PSB; RCM; TÜV S; UL/C-UL; VCCI
Аудио	Встроенные колонки (5 W + 5 W)
Комплект поставки	Дисплей; Кабель питания; Руководство пользователя
Гарантия	3 года гарантии включая лампы подсветки
Часы работы	16/7



VCCI



RCM

Данный документ защищен авторскими правами © Copyright 2023 Sharp NEC Display Solutions Europe GmbH.

Все права сохранены их владельцами. Все названия аппаратного и программного обеспечения являются торговыми марками и/или зарегистрированными товарными знаками производителей. Спецификации могут быть изменены без предварительного уведомления. Ошибки и пропуски исключены. 01.03.2023