

# СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ASF 10000D НАПОЛЬНЫЙ



## Особенности

- Автоматический стабилизатор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева в полностью металлическом корпусе
- Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети
- Регулируемая задержка включения для обеспечения безопасной работы чувствительного оборудования
- Управление на основе микропроцессора
- Индикация режимов и состояния прибора
- Индикатор состояния входного напряжения

## Характеристики

- ИТФ-14: 14714033990407
- Гарантийный срок: 12 месяцев
- EAN: 4714033990400
- Количество в коробке: 1 шт.
- Размеры коробки: 34.00 x 30.00 x 47.00
- Объем коробки: 0.0479 м<sup>3</sup>
- Размеры индивидуальной упаковки: 28.50 x 45.50 x 33.00
- Масса индивидуальной упаковки: 15.90 кг
- Масса без упаковки: 14.80 кг
- Объем индивидуальной упаковки: 0.0428 м<sup>3</sup>
- Масса без упаковки: 16.62 кг
- Размеры без упаковки: 25.00 x 41.50 x 29.00
- Дисплей: LED
- Индикаторы состояния защиты: есть
- Диапазон входного напряжения: 140 В
- Номинальное выходное напряжение: 230В -13%, +8%
- Число фаз: 1
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 220В: 10000 ВА
- Вес коробки: 17.88 кг
- Гарантийный период: 12 месяцев
- Вес промежуточной коробки: 15.71 кг
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 170В: 6000 ВА
- Номинальная частота переменного тока: 50 Гц
- Индикация: Сеть, Защита, Задержка, Защита от повышенного напряжения, Защита от пониженного напряжения
- Время переключения: 20 мс
- Способ подключения: Винтовая клеммная колодка