

# СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

## ASF 3000D НАПОЛЬНЫЙ



### Особенности

- Автоматический стабилизатор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева в полностью металлическом корпусе
- Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети
- Регулируемая задержка включения для обеспечения безопасной работы чувствительного оборудования
- Управление на основе микропроцессора
- Индикация режимов и состояния прибора
- Индикатор состояния входного напряжения

### Характеристики

- Гарантийный срок: 12 месяцев
- Масса без упаковки: 6.50 кг
- Диапазон входного напряжения: 140 В
- Номинальное выходное напряжение: 230В -13%, +8%
- Число фаз: 1
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 220В: 3000 ВА
- Размеры индивидуальной упаковки: 27.00 x 35.00 x 28.00
- Масса индивидуальной упаковки: 7.40 кг
- Объем индивидуальной упаковки: 0.0265 м<sup>3</sup>
- Масса без упаковки: 7.20 кг
- Вес коробки: 16.05 кг
- ИТФ-14: 14714033990384
- EAN: 4714033990387
- Количество в коробке: 2 шт.
- Размеры коробки: 36.00 x 28.50 x 57.50
- Объем коробки: 0.059 м<sup>3</sup>
- Размеры без упаковки: 23.20 x 31.00 x 24.00
- Гарантийный период: 12 месяцев
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 170В: 1800 ВА
- Номинальная частота переменного тока: 50 Гц
- Индикация: Сеть, Защита, Задержка, Защита от повышенного напряжения, Защита от пониженного напряжения
- Время переключения: 20 мс
- Способ подключения: Винтовая клеммная колодка
- Тип охлаждения: Естественное воздушное
- Вес промежуточной коробки: 14.58 кг
- Розетки с заземлением: 1 шт.