

5. Технические характеристики

Артикул	PDSIK42SWT6L PDSIK42SWN0L PDSIK42SAT6L PDSIK42SAN0L	PDSIM43SWT6P PDSIM43SWN0P PDSIM43SAT6P PDSIM43SAN0P	PDSIK43SWT6P PDSIK43SWN0P PDSIK43SAT6P PDSIK43SAN0P PDSIK43CWT6P	PDSIM55SWT6P PDSIM55SWN0P PDSIM55SAT6P PDSIM55SAN0P
МОДЕЛЬ	IDS Totem Tilted	IDS Totem Tilted	IDS Totem	IDS Totem
ДИАГОНАЛЬ, дюймы	42"	43"	43"	55"
РАЗРЕШЕНИЕ / ЧАСТОТА ЭКРАНА	1920:1080 / 60Hz	1920:1080 / 60Hz	1080:1920 / 60Hz	1080:1920 / 60Hz
ЯРКОСТЬ, cd/m2	450 cd/m2	300 cd/m2	260 cd/m2	300 cd/m2
ЦВЕТ	16.7M	16.7M	16.7M	16.7M
УГОЛ ОБЗОРА (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА*	IR 10TP*	IR 10TP*	IR 10TP*	IR 10TP*
ВРЕМЯ ОТКЛИКА ЭКРАНА, ms	12ms	8ms	8ms	8ms
КОНТРАСТ	1100:1	3000:1	1200:1	1200:1
РЕСУРС / РЕЖИМ РАБОТЫ	50 000h min / 12/7	50 000h min / 16/7	30 000h min / 12/7	50 000h min / 16/7
ПК*	Intel® Core™ i3 / 4GB DDR4 / 500GB HDD	Intel® Core™ i5 / 8GB DDR3 / 128GB SSD	Intel® Core™ i5 / 4GB DDR4 / 500GB HDD	Intel® Core™ i5 / 4GB DDR4 / 128GB SSD
ПК*	RK3188 ARM Cortex™ A9, 1.8GHz / RAM 2GB / NAND-flash 8GB	-	RK3188 ARM Cortex™ A9, 1.8GHz / RAM 2GB / NAND-flash 8GB	RK3188 ARM Cortex™ A9, 1.8GHz / RAM 2GB / NAND-flash 8GB
USB	USB2.0 x 2	USB2.0/3.0 x 2/2	USB2.0 x 2	USB2.0/3.0 x 2/2
WI-FI	Yes	Yes	Yes	Yes
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ (Ш*Г*В), мм	1017*520.5*1178.5	1015*603.5*600	645*400*1850	791*450*1850
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (Ш*Г*В), мм	1157*672*1430	1240*840*870	606*796*2115	1060*290*2000
NET / GROSS, KG	48.7 / 99.9	43 / 88	50 / 90	62 / 111
МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ	Metal + tempered glass	Metal + tempered glass, 3 mm	Metal + tempered glass, 4 mm	Metal+Aluminum frame + tempered glass 5mm
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, т/в	0°C to 46°C / 10% to 80%	0°C to 50°C / 10% to 90%	0°C to 46°C / 10% to 80%	0°C to 50°C / 20% to 80%
ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ	10Wx2	5Wx2	10Wx2	5Wx2
МАКС. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	<140W	<75W	<120W	<180W
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ПИТАНИЯ	100V-240V / 50-60 Hz	100V-240V / 50-60 Hz	100V-240V / 50-60 Hz	100V-240V / 50-60 Hz

*Сенсорная система: Для вертикальных моделей ИЦП с опцией прикосновения

*ПК: В зависимости от конфигурации

Артикул	PDSIK55SWT1L PDSIK55SWN0L PDSIK55SAT1L PDSIK55SAN0L	PDSIK65SWT6P PDSIK65SWN0P PDSIK65SAT6P PDSIK65SAN0P	PDSIT21SWT10L PDSIT21SWN0L PDSIT21SAT10L PDSIT21SAN0L
МОДЕЛЬ	IDS Totem Tilted	IDS Totem	IDS Table
ДИАГОНАЛЬ, дюймы	55"	65"	21.5"
РАЗРЕШЕНИЕ / ЧАСТОТА ЭКРАНА	1920:1080 / 60Hz	1080:1920 / 60Hz	1080:1920 / 60Hz
ЯРКОСТЬ, cd/m2	350 cd/m2	350 cd/m2	250 cd/m2
ЦВЕТ	16.7M	16.7M	16.7M
УГОЛ ОБЗОРА (H/V)	178°/178°	178°/178°	178°/178°
СЕНСОРНАЯ СИСТЕМА*	IR 10TP*	IR 10TP*	IR 10TP*
ВРЕМЯ ОТКЛИКА ЭКРАНА, ms	8ms	8ms	8ms
КОНТРАСТ	1400:1	1400:1	1000:1
РЕСУРС / РЕЖИМ РАБОТЫ	50 000h min / 12/7	30 000h min / 12/7	30 000h min / 12/7
ПК*	Intel® Core™ i3 / 4GB DDR4 / 500GB HDD	Intel® Core™ i5 / 4GB DDR4 / 500GB HDD	Intel® Core™ i3 / 4GB DDR4 / 128GB SSD
ПК*	RK3188 ARM Cortex™ A9, 1.8GHz / RAM 2GB / NAND-flash 8GB	RK3188 ARM Cortex™ A9, 1.8GHz / RAM 2GB / NAND-flash 8GB	Quad Core ARM Cortex™ A17, 2.0GHz / RAM 2GB / NAND-flash 8GB
USB	USB2.0 x 2	USB2.0 x 2	USB2.0 x 4
WI-FI	Yes	Yes	Yes
ГАБАРИТЫ ИЗДЕЛИЯ (Ш*Г*В), мм	1302*506*1222.5	951*540*2030	700*650*749
ГАБАРИТЫ УПАКОВКИ (Ш*Г*В), мм	1464*788*1485	1166*736*2340	850*810*970
NET / GROSS, KG	73 / 138	88 / 128	48 / 84
МАТЕРИАЛ ИЗДЕЛИЯ	Metal + tempered glass	Metal + tempered glass, 4 mm	Metal + tempered glass, 5 mm
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ, т/в	0°C to 46°C / 10% to 80%	0°C to 46°C / 10% to 80%	0°C to 46°C / 10% to 80%
ВСТРОЕННЫЕ ДИНАМИКИ	10Wx2	10Wx2	5Wx2
МАКС. ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ	<190W	<180W	<180W
НАПРЯЖЕНИЕ/ЧАСТОТА ПИТАНИЯ	100V-240V / 50-60 Hz	100V-240V / 50-60 Hz	100V-240V / 50-60 Hz

* Сенсорная система: Для вертикальных моделей ИЦП с опцией прикосновения

*ПК: В зависимости от конфигурации