

СЕТЕВОЙ ФИЛЬТР

DFS 605



Особенности

- Экономичный вариант решения проблемы защиты электропитания
- 6 розеток с заземлением
- Независимый автоматический несгораемый предохранитель
- Защита от перегрузки и короткого замыкания
- Защита от импульсных помех
- Индикатор сети
- Корпус из ударостойкого негорючего пластика ABS
- Кнопка питания с защитой от случайного выключения

Характеристики

- Масса индивидуальной упаковки: 0.69 кг
- Масса без упаковки: 0.62 кг
- Размеры индивидуальной упаковки: 9.00 x 4.80 x 38.00
- Размеры коробки: 27.00 x 29.50 x 77.50
- Номинальное напряжение/частота: 230 В / 50 Гц
- Защита от перегрузки и короткого замыкания: Отдельный автоматический несгораемый предохранитель
- Количество в коробке: 30 шт.
- Вес коробки: 20.5 кг
- Объем индивидуальной упаковки: 0.0016 м³
- ITF-14: 14712279994081
- Количество розеток: 6 шт.
- Гарантийный срок: 12 месяцев
- EAN: 4712279994084
- Защищаемые цепи: фаза-ноль
- Длина: 5 м
- Максимальная суммарная мощность нагрузки: 2200 Вт
- Максимальный ток нагрузки: 10 А
- Розетки с заземлением: 6 шт.
- Материал корпуса: специальный ударостойкий негорючий пластик ABS
- Индикаторы состояния защиты: есть
- Гарантийный период: 12 месяцев
- Масса без упаковки: 0.62 кг
- Размеры без упаковки: 5.10 x 4.10 x 33.00
- Объем коробки: 0.0617 м³
- Вес промежуточной коробки: 20.5 кг
- Максимальная рассеиваемая энергия: 220 Дж
- Вид упаковки: Картонная коробка с отверстием для крючка