ClickShare CSE-800

Беспроводная система совместной работы и показа презентаций для залов заседаний и конференц-залов

- **Беспроводное подключение к центральному экрану**
- **Высокая степень защищенности**
- **До 8 пользователей могут одновременно выводить содержимое на экран**
- **Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов**
- **Модерирование, комментарии и пояснения**
- **Легкое соединение с существующим видео-, аудио- и ИТ-оборудованием**
- **4K DCI**

Устройство CSE-800 было разработано с целью обогатить возможностями ClickShare оснащение залов заседаний и современных конференц-залов. Обладая множеством уникальных функций, включая одновременный доступ к дискуссии до 8 человек, автоматическое и ручное модерирование, обмен мнениями через экран сообщений и комментирование, система CSE-800 является сегодня самой мощной в семействе ClickShare. Система CSE-800 разработана для развертывания на предприятии и предлагает централизованное управление и расширенные функции безопасности, более широкий диапазон возможностей подключения, включая поддержку AirPlay и Google Cast для содержимого, отличного от HDCP. Пользователи просто подключают устройство с USB-интерфейсом, ClickShare Button, к своему ПК или компьютеру Mac и выбирают его, чтобы показать содержимое со своего ноутбука на большом экране конференц-зала. С помощью приложений ClickShare пользователи также могут вывести на экран содержимое с ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Для оптимального взаимодействия с классическим приложением на устройстве Base Unit должна быть установлена прошивка последней версии.

Узнайте, что нового в последней версии обновления ClickShare



Преимущества интерактивной совместной работы

В CSE-800 имеется два входа и выхода HDMI. Возможно прямое подключение к оборудованию старых моделей и простая интеграция с системами конференц-связи, а управление двумя дисплеями 4K DCI через единый базовый блок. Кроме того, 2 сетевых подключения обеспечивают отдельное и одновременное подключение к нескольким сетям (например, к внешней и корпоративной сети) и дополнительную безопасность и удобство для пользователей. Система CSE-800 обеспечивает одновременный вывод на центральный экран содержимого от 8 пользователей, повышая эффективность совместной работы.

Функции модерирования разработаны специально для использования в больших помещениях, когда несколько участников публикуют содержимое одновременно. Чтобы избежать быстрого переключения экранов, что затрудняет восприятие содержимого, ведущий может вручную регулировать, что и когда должно появляться на экране, обеспечивая эффективное участие всех пользователей. Функцию модерирования можно в любой момент отключить, вернув систему ClickShare в обычный режим, когда содержимое отправляется на экран после щелчка кнопки любого из участников. Для удобства пользователей можно выбрать один из трех предустановленных уровней безопасности CSE-800 в зависимости от политики и потребностей компании.

Используйте функцию TouchBack и Ideation в залах заседаний с помощью ClickShare. Запускайте любое приложение со своего ноутбука и управляйте им на экране. Открывайте презентации, отправляйте сообщения и запускайте видеоролики с помощью всего нескольких касаний экрана. Концентрируйтесь на аудитории и содержании презентации, а не инструменте.

Идеально подходит к Barco UniSee

Система CSE-800 также является одной из составляющих Barco Ideation Wall для взаимодействия и совместной работы. Просто объединив ЖК-видеостену Barco UniSee, специально разработанную рамку Touch для Barco UniSee и систему ClickShare CSE-800 с поддержкой комментариев, пояснений и функции TouchBack без необходимости специальной настройки, можно создать в конференц-зале уникальную среду взаимодействия, одновременно используя интерактивные функции беспроводного решения для совместной работы ClickShare и демонстрируя содержимое на видеостене Barco UniSee в качестве, недоступном ранее для ЖК-видеостен.

CSE-800 — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

Добавление решения ClickShare CSE-800 к стационарному конференц-залу (например, помещению на основе Microsoft Teams или Zoom) улучшает интерактивность, эффективность и удобство совместной работы на собраниях в Microsoft Teams и Zoom. Это позволяет перенести акцент с проведения конференций на подлинную совместную работу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CLICKSHARE CSE-800
General	
Операционная система	Windows 10 32-и 64-разрядная macOS 10.14/10.15 (Catalina) Android 9 и 10 (приложение ClickShare) iOS 11, 12 и 13 (приложение ClickShare)
Выводы видео	2x HDMI 1.4b
Вводы видео	2x HDMI 1.4b
Выводное разрешение	4K DCI (4096x2160), 60 Гц
Разрешения входного сигнала	4K DCI (4096x2160), 60 Гц
Звук	Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм, S/PDIF
Поддержка AirPlay	Зеркальное дублирование iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 / Mac OS 10.14
Поддержка Google Cast	Android 8.1 Oreo
Размер рамки	Использование входов HDMI: До 60 кадров в секунду с одним входом при разрешении 4K До 30 кадров в секунду с двумя входами при разрешении 4K* Использование ClickShare Button или приложений: До 30 кадров в секунду при разрешении 1080p
Число источников, одновременно отображаемых на экране	8 (4 на каждый экран)
Число одновременных подключений	44 (устройство Button или приложение)
Совместимость с iPad, iPhone и Android	Совместное использование документов, браузера и камеры на устройствах Android и iOS с помощью приложения ClickShare или AirPlay / Google Cast
Расширенный рабочий стол	Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare Extension Pack.
Протокол аутентификации	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X при использовании ClickShare Button в режиме сетевой интеграции
Протокол беспроводной передачи	IEEE 802.11 a/b/g/n и IEEE 802.15.1
Область действия	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit
Полоса частот	2,4 ГГц и 5 ГГц (поддерживаются не все каналы DFS; полную информацию см. в техническом документе о сетевых развертываниях)
Связи	2 разъема локальной сети Ethernet, 1 Гбит 2 порта USB 2.0; 2 порта USB 3.0 (сзади); 2 порта USB 3.0 (спереди) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	CLICKSHARE CSE-800
Уровень шума	Макс. 25 дБ(A) при 0–30 °C Макс. 30 дБ(A) при 30–40 °C
Диапазон температуры	Эксплуатация: от 0 °C до +40 °C (от +32 °F до +104 °F) Макс.: 35 °C (95 °F) на высоте 3000 м Хранение: от –20 °C до +60 °C (от –4 °F до +140 °F)
Влажность	Хранение: относительная влажность от 0 до 90%, без образования конденсата Эксплуатация: относительная влажность от 0 до 85%, без образования конденсата
Система предотвращения кражи	Кенсингтонский замок
Сертификаты	
Гарантия	3 года (стандарт) Возможность продления до 5 лет
***Примечание.**	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.
ClickShare Base Unit dimensions	
Размеры (ВхШхГ)	46,2 x 282,3 x 206,5 мм (без учета антенн) 146,4 x 282,3 x 206,5 мм (с учетом антенн)
Электропитание	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока
Энергопотребление	Нормальная эксплуатация: 90 Вт при полной мощности 52 Вт при обычных условиях эксплуатации (используется 2 выхода HDMI, 1 вход HDMI, обмен данными с 4 людьми) Экономичный режим: 30 Вт Ожидание в сетевом режиме: < 1 Вт Ожидание в режиме глубокого сна: < 0,5 Вт
Вес	2,2 кг (4,85 фунта)

Создано: 07 May 2021

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.