

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ ASF 500D НАПОЛЬНЫЙ



Особенности

- Автоматический стабилизатор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева в полностью металлическом корпусе
- Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети
- Регулируемая задержка включения для обеспечения безопасной работы чувствительного оборудования
- Управление на основе микропроцессора
- Индикация режимов и состояния прибора
- Индикатор состояния входного напряжения

Характеристики

- EAN: 4714033990349
- Количество в коробке: 6 шт.
- Гарантийный срок: 12 месяцев
- Масса без упаковки: 2.24 кг
- Размеры без упаковки: 13.50 x 21.00 x 14.00
- Размеры коробки: 28.00 x 35.80 x 53.50
- Объем коробки: 0.0535 м³
- Гарантийный период: 12 месяцев
- Размеры индивидуальной упаковки: 17.10 x 27.00 x 17.50
- Масса индивидуальной упаковки: 2.50 кг
- Объем индивидуальной упаковки: 0.0081 м³
- Масса без упаковки: 2.30 кг
- Вес коробки: 15.37 кг
- ИТФ-14: 14714033990346
- Дисплей: LED
- Розетки с заземлением: 1 шт.
- Индикаторы состояния защиты: есть
- Количество розеток: 1 шт.
- Диапазон входного напряжения: 140 В
- Номинальное выходное напряжение: 230В -13%, +8%
- Число фаз: 1
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 220В: 500 ВА
- Вес промежуточной коробки: 20.28 кг
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 170В: 300 ВА
- Номинальная частота переменного тока: 50 Гц
- Индикация: Сеть, Защита, Задержка, Защита от повышенного напряжения, Защита от пониженного напряжения