wePresent WiPG-1600W

Еще больше функций для интерактивных мероприятий; беспроводная система, трансляция мультимедиа, исключительное качество



- **Гибкая сетевая связь через проводную ЛВС, беспроводную ЛВС или одновременно обе сети**
- **Возможности подключения через USB**
- **Полное разрешение 1080p и потоковая видеотрансляция с низкой задержкой**
- **Комментарии на экране для дополнительной интерактивности презентаций**
- **Питание по Ethernet (PoE) для гибкой и простой установки**

Как и все модели wePresent, WiPG-1600W обеспечивает кроссплатформенную совместимость, позволяющую взаимодействовать устройствам Windows, Mac OS, Chromebook, Android и iOS. WiPG-1600W также поддерживает Apple AirPlay, позволяя использовать стандартный протокол Apple.

Соединяя людей и идеи

В WiPG-1600W предлагаются все функции, доступные в WiPG-1000, плюс интеллектуальные, продуманные обновления. Функции виртуальной лекционной доски и комментирования на экране позволяют докладчикам выделять ключевые моменты и прорабатывать идеи во время презентаций. С помощью USB-мыши, подключенной к устройству, докладчики могут с легкостью комментировать на экране и получать доступ к функциям модератора по управлению конференцией без применения сенсорного экрана.

Быстрое подключение для гостевых пользователей

WiPG-1600W обеспечивает множество возможностей подключения для любой среды. Используя встроенный USB-порт, проводить презентации документов, мультимедиа- и видеоматериалов можно без каких-либо ПК, Mac- или мобильных устройств. Гостевые пользователи могут подключаться и участвовать в презентации с помощью USB-ключа с программным обеспечением MirrorOp без установки его на своем устройстве. Другой вариант — запуск программного обеспечения непосредственно с устройства wePresent, что также позволяет гостям передавать свои материалы без установки программного обеспечения.



Решения для вовлечения аудитории

Применяя веб-слайды, ведущий презентации может быть уверен, что его аудитория остается вовлеченной и сфокусированной на обсуждаемом содержимом. Благодаря этой функции все подключенные участники могут в режиме реального времени просматривать на своем собственном устройстве содержимое, отображаемое на дисплее, и любые экранные комментарии.

Распределение “один ко многим” позволяет одновременно показывать презентационное содержимое по нескольким сетевым подключениям WePresent — идеальное решение для больших собраний или учебных курсов.

WiPG-1600W обязательно поднимет организацию ваших презентаций на новый, интерактивный уровень.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	WEPRESENT WIPG-1600W
Операционная система	Windows 7, 8, 10 и более поздние версии macOS X, 10.9 и более поздние версии Android 4.1 и более поздние версии iOS 9 и более поздние версии
Изначальная поддержка отраслевых стандартов	Apple AirPlay
Вывод видео	1 x HDMI 1 x VGA
Размер рамки	до 30 кадров/сек
Выводное разрешение	до 1080p
Подключенные пользователи	до 64
Источники	одновременно до 4 при фиксированной схеме компоновки изображений на экране
Выходы аудиосигнала	HDMI аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм
Протокол аутентификации	WEP WPA / WPA2 PSK WPA / WPA2 Enterprise Режим станции 802.1x EAP
Протокол беспроводной передачи	2,4 ГГц (b/g/n) / 5 ГГц (a/n), возможность переключения
Интерфейсы	1 x 15-контактный VGA (сзади) 1 x RJ-45 ЛВС Ethernet (сзади) 1 x HDMI (сзади) 2 x USB 2.0 (спереди) + 1 x USB 2.0 (сзади) 1 стереофоническое гнездо (сзади) 1 кнопка питания со светодиодным индикатором (спереди) 1 кнопка сброса (внизу)
Энергопотребление	15,3 Вт (потребляемая мощность при полной нагрузке) в условиях тестирования: · Источник питания: 5 В пост. тока · Версия ПО: 1.0.0.5 · Версия оборудования: 0.53 · Порт USB: нагрузка на каждый порт 0,5 А (всего 3 порта) · WiFi: 2,4 ГГц / 11n (проецирование четырех видеопотоков 1080p) · Порт Ethernet: пинг-пакет: · HDMI: выходной экран 4-в-1 · VGA: выходной экран 4-в-1 · Телефонное гнездо: подключение динамика
Тепловыделение	18,755 БТЕ/ч
Вес	801 г (с упаковкой) 293 г (без упаковки)
Габариты	159 x 91 x 29,9 мм (без упаковки) 216 x 220 x 66 мм (с упаковкой)
Температура окружающей среды	Рабочая температура: 0 до 40 □ Температура хранения: от –10 до 70 □
Влажность окружающей среды	Относительная влажность при эксплуатации: не более 90% Относительная влажность при хранении: не более 85%

Создано: 28 Mar 2022

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт www.barco.com.