

СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ

ASW 2000D НАСТЕННЫЙ



Особенности

- Автоматический стабилизатор напряжения со встроенным сетевым фильтром, защитой от перегрузки и собственной защитой автотрансформатора от перегрева в полностью металлическом корпусе
- Регулировка напряжения при падении и повышении напряжения сети
- Компактное настенное исполнение
- Управление на основе микропроцессора
- Индикация режимов и состояния прибора
- Индикатор состояния входного напряжения

Характеристики

- Гарантийный срок: 12 месяцев
- Масса без упаковки: 4.74 кг
- Размеры без упаковки: 32.00 x 6.50 x 20.00
- Гарантийный период: 12 месяцев
- Номинальное выходное напряжение: 230В -13%, +8%
- Число фаз: 1
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 220В: 2000 ВА
- Максимальная полная мощность при входящем напряжении 170В: 1200 ВА
- Номинальная частота переменного тока: 50 Гц
- Индикация: Сеть, Защита, Задержка, Защита от повышенного напряжения, Защита от пониженного напряжения
- Время переключения: 20 мс
- Способ подключения: Штепсельные разъемы типа "F"
- Тип охлаждения: Естественное воздушное
- Защитные функции: Защита от повышенного напряжения, Защита от пониженного напряжения, Защита от перегрева, Защита от перегрузки
- Вес промежуточной коробки: 21.4 кг
- Дисплей: LED
- Розетки с заземлением: 2 шт.
- Крепление на стену: есть
- Количество розеток: 2 шт.
- Диапазон входного напряжения: 140 В
- Размеры индивидуальной упаковки: 9.30 x 38.00 x 22.80
- Масса индивидуальной упаковки: 4.30 кг
- Объем индивидуальной упаковки: 0.0081 м³
- Масса без упаковки: 4.10 кг