

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАНЕЛЕЙ



Интерактивные панели			Интерактивные решения			Общее назначение
Модель	RP750K	RP860K	IL430	IL490	IL550	ST430K
Диагональ	75"	86"	43"	49"	55"	43"
Разрешение	3840 x 2160 (UHD)	3840 x 2160 (UHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	1920 x 1080 (FHD)	3840 x 2160 (UHD)
Яркость	330 nits	330 nits	450 nits	450 nits	450 nits	380 nits
Контрастность	1,200 : 1	1,200 : 1	1,100 : 1	1,100 : 1	1,100 : 1	1,200 : 1
Угол обзора	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°	178° / 178°
Режим непрер. работы (часы/дни)	18 / 7	18 / 7	24 / 7	24 / 7	24 / 7	18 / 7
Срок работы LED	30,000hrs	30,000hrs	50,000hrs	50,000hrs	50,000hrs	30,000hrs
Ориентация	Ландшафтная	Ландшафтная	Ландшафтная / портретная	Ландшафтная / портретная	Ландшафтная / портретная	Ландшафтная / портретная
Сенсорный экран	Технология	IR Touch	IR Touch	IR Touch	IR Touch	
	Точки касания	Up to 20 points	Up to 10 points	Up to 10 points	Up to 10 points	
	Защитное стекло	4mm, tempered glass	4mm, tempered glass	4mm, tempered glass	4mm, tempered glass	
	Поддерживаемые ОС	Window 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS X 10.6~10.11, Chrome OS 39 or above, Ubuntu 10.4 or above, Fedora 10 or above, RedFlag 6.2 or above, OpenSuse 11.4 or above	Windows 2000/XP/Vista/7/8/8.1/10, Mac OS 10.6.4~10.11, Linux, Fedora 10 or above, Ubuntu 10.04 or above, RedFlag 6.2 or above, OpenSuse 11.4 or above			
Покрыв. AG	80%	80%				
Встроенные динамики	16W x 2	16W x 2	10W x 2	10W x 2	10W x 2	8W x 2
Интерфейс	• VGA x 1 • HDMI 2.0 x 1 • HDMI 1.4 x 2 • Display Port x1 • Audio Input x1 (3.5 mm) • HDMI out x1 • Audio Output x1 (3.5 mm) • USB 3.0 x 1 • USB 2.0 x 5 • RS232 x 1 • RJ45 x 1	• VGA x 1 • HDMI 2.0 x 1 • HDMI 1.4 x 2 • Display Port x1 • Audio Input x1 (3.5 mm) • HDMI out x1 • Audio Output x1 (3.5 mm) • USB 3.0 x 1 • USB 2.0 x 5 • RS232 x 1 • RJ45 x 1	• DVI x 1 • HDMI 1.4 x 2 • Display Port x1 • Audio Input x1 (3.5 mm) • DVI out x 1 • DP out x 1 • Audio Output x1 (3.5 mm) • USB 2.0 x 1 • RS232 x 1 • RJ45 x 1	• DVI x 1 • HDMI 1.4 x 2 • Display Port x1 • Audio Input x1 (3.5 mm) • DVI out x 1 • DP out x 1 • Audio Output x1 (3.5 mm) • USB 2.0 x 1 • RS232 x 1 • RJ45 x 1	• DVI x 1 • HDMI 1.4 x 2 • Display Port x1 • Audio Input x1 (3.5 mm) • DVI out x 1 • DP out x 1 • Audio Output x1 (3.5 mm) • USB 2.0 x 1 • RS232 x 1 • RJ45 x 1	• VGA x 1 • HDMI 1.4 x 3 • Audio Input x1 (RCA) • Audio Output x1 (3.5 mm) • USB 3.0 x 1 • USB 2.0 x 3 • RJ45 x 1
Габариты (ШxВxГ) (без упаковки / с упаковкой)	1762.6 x 1086.4 x 130 mm / 1913 x 1225 x 280 mm mm	1988 x 1230 x 129 mm / 2211 x 1420 x 280 mm	1002.5 x 590.8 x 91.4 / 1219 x 811 x 223	1135.2 x 665.4 x 91.4 / 1371 x 908 x 280	1271.0 x 741.8 x 91.4 / 1527 x 985 x 280	969.6 x 564.2 x 73.3 mm / 1085 x 667 x 150 mm
Вес (без упаковки / с упаковкой)	64 kg / 80 kg	81 kg / 108 kg	19.4 kg / 26.0 kg	25.3 kg / 33.3 kg	31 kg / 40.5 kg	9.5 kg / 12 kg
Потребляемая мощность	315W	371W	65W	87W	96W	53W