VIAcast

USB-донгл для поддержки Miracast на устройствах VIA

Kramer

Артикул: KR00017649

Оборудование данного бренда имеет дифференцированные сроки гарантии

Производитель может изменить комплект поставки, характеристики и внешний вид товара без уведомления. Информация на сайте не является публичной офертой. Уточняйте спецификацию, наличие и цены у менеджеров.



Описание

VIAcast – USB-донгл для поддержки технологии Miracast на устройствах VIA. Подходит для VIA GO, VIA Connect PRO и VIA Connect PLUS. Клиентские устройства подключаются по Wi-Fi a/b/g/n/ac.

- Используется для беспроводной трансляции контента с рабочего стола пользовательских устройств на главный дисплей
- Нативная поддержка Windows 10
- Работает с Android-устройствами, поддерживающими Miracast
- Полностью готовое к работе устройство, не требует сетевой инфраструктуры
- Передача по каналу Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц
- Максимальное разрешение — 1080p
- Подходит для VIA Connect PRO (модели от 2017 года), VIA GO, VIA Connect PLUS. Требуется прошивка версии 2.4

Технические характеристики

Входы	1 – USB 3.0, тип A (вилка)
Антенна	внутренняя, двухдиапазонная x2
Шифрование и безопасность	128 бит
Частота радиоканала	НЧ: 2400 МГц, ВЧ: 2483,5 МГц НЧ: 5150 МГц, ВЧ: 5350 МГц
Способ модуляции	Диапазон 1: OFDM Диапазон 2: OFDM, DSSS
Мощность передачи сигнала	0,1 Вт
Полоса пропускания	40 МГц
Спецификации Wi-Fi	IEEE 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac
Диапазон рабочих температур	0...+40 °C
Диапазон температур хранения	–20...+70 °C
Относительная влажность воздуха	при работе: 10...85% (без конденсации) при хранении: 5...90% (без конденсации)
Габаритные размеры (ШхГхВ)	118 x 115 x 40 мм
Сертификация	CE, C-Tick, FCC, IC, IDA, IEEE, RoHS, WEEE

Комплектация

- USB-донгл
- Краткое руководство пользователя

Опции

Интерактивные системы



VIA GO

Интерактивная система для совместной работы с изображением, до двух изображений на одном выходном экране



VIA CONNECT PRO

Интерактивная система для совместной работы с изображением



VIA Connect PLUS

Интерактивная система для совместной работы с изображением, до 4-х изображений на одном экране, дополнительный вход HDMI