


W400LVe

Яркий проектор



- Яркий WXGA проектор – 4000 ANSI люмен
- Простая совместимость – HDMI, VGA, USB-порты
- Чистый и мощный звук - динамик 10Вт
- Легкий и компактный



Specifications

Дисплей/Изображение	
Технология отображения	DLP
Разрешение	WXGA (1280x800)
Яркость	4 000лмн
Контрастность	25 000:1
Соотношение сторон	16:10
Соотношение сторон - согласованное	4:3,16:9
Коррекция трапециевидных искажений - вертикальная	+/-40°
Горизонтальная развертка	15.38 ~ 91.15кГц
Вертикальная развертка	50 ~ 85(120 for 3D)Гц
Равномерность светового потока	75%
Размер экрана	0.82m ~ 7.61m (32.24" ~ 299.53") диагональ(Диагональ)
Характеристики лампы	
Источник света	Лампа
Тип лампы, Вт	203
Срок службы лампы (часы)	6000 (Яркость), 12000 (Dynamic), 10000 (Eco), 15000 (Eco+)
Оптические характеристики	
Проекционное отношение	1.55:1 ~ 1.73:1
Проекционное расстояние (м)	1m - 12m
Зум	1.1
Тип зума	Ручной
Фокусное расстояние (мм)	21.85 mm~24mm/0.86"~0.945"
Сдвиг объектива (offset)	112%
Совместимость	
Подключения	Входы 1 x HDMI 1.4a поддержка 3D , 1 x VGA (YPbPr/RGB), 1 x Композитное видео, 1 x Аудио 3.5мм Выходы 1 x VGA, 1 x Аудио 3.5мм, 1 x Питание по USB-A 1A Контроль 1 x RS232
Общее	
Уровень шума (обычный)	27дБ
Уровень шума (макс.)	29дБ
Совместимость с компьютером	FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac
2D совместимость	NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4.43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz)
3D совместимость	Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60
3D	Full 3D
Безопасность	Security bar, Kensington Lock, Интерфейс защищен паролем
Меню / языки дисплея	25 языки: Арабский, Чешский, Датский, Голландский, Английский, Персидский, Финский, Французский, Немецкий, Греческий, Венгерский, Индонезийский, Итальянский, Японский, Норвежский, Польский, Португальский, Румынский, Русский, Китайский (упрощенный), Испанский, Шведский, Китайский (традиционный), Турецкий, Вьетнамский
Условия эксплуатации	5°C~40°C/41°F~104°F, max altitude 3000M/9843ft, max humidity 85%
Пульт управления	Тип карты
Динамики	1
Вт на динамик	10Вт
В комплекте	Шнур питания Пульт дистанционного управления Батарейка Инструкция по эксплуатации
Optional wireless models	HDCast Pro, QuickCast Bundle, QuickCast starter kit, WHD200
Питание	
Питание	100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
Потребляемая мощность (standby)	0.5W
Потребляемая мощность (min)	187W
Потребляемая мощность (max)	225W
Вес и габариты	
Размеры (Ш x Г x В) (мм)	316 x 244 x 108
Gross weight	4.4 kg
Net weight	3 kg

