



# ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСПЛЕИ И ВИДЕОСТЕНЫ



*Компания Diello специализируется на разработке и производстве дисплейных решений и современной проекционной техники. Структура компании включает собственный отдел разработки, специализирующийся на оптических и электронных компонентах, программном обеспечении, конструкции и дизайне.*



Профессиональные дисплеи и видеостены Diello отличаются высокими показателями яркости, надежности и безупречным качеством изображения. Компания Diello предлагает дисплейные решения для различных сфер бизнеса, в числе которых образование, государственный сектор, гостиничное дело, розничная торговля и др.

Применяя новейшие технологии и внедряя собственные инновации специалисты компании Diello производят информационные дисплеи, видеостены и проекторы, отличающиеся высокой надёжностью и соответствующие высоким международным стандартам качества.



## Дисплеи для видеостен ..... 5

DIELLO VW-4635BS

DIELLO VW-4935BS

DIELLO VW-5535BS

DIELLO VW-5535BH

DIELLO VW-5509BS

DIELLO VW-4935LS

DIELLO VW-5535LS

DIELLO VW-5518LS

DIELLO VW-5518LH

DIELLO VW-5509LS

DIELLO VW-5509LH



## Информационные дисплеи Standalone ..... 7

DIELLO SA-43E

DIELLO SA-55E

DIELLO SA-65M

DIELLO SA-75M

DIELLO SA-86M

DIELLO SA-98M



- Диагональ: 46/49/55"
- Технология: DLED
- Разрешение: 1920x1080@60Гц
- Яркость: 500 / 700 кд/м<sup>2</sup>
- Контрастность: 1200:1



## Технология DLED

Дисплеи для видеостен Diello представлены в размерах 46, 49 и 55" благодаря чему готовую конструкцию можно вписать в проект любого масштаба. Технология DLED с прямой светодиодной подсветкой матрицы обеспечивает высокие значения яркости от 500 до 700 кд/м<sup>2</sup> и контрастности 1200:1, которые гарантируют насыщенные цвета и разборчивую картинку даже в хорошо освещенном помещении.



### Качественное отображение динамичного контента

Малое время отклика 8 мс гарантирует качественное отображение динамичного контента без рывков и смазывания картинки. Дисплеи Diello имеют цветовой охват 16,7 млн. и 1,07 млрд. цветов, что позволяет использовать их для инсталляций, требующих высокой точности передачи оттенков и максимально естественной выразительной картинки.

### Отличная видимость изображения под любым углом к экрану

Широкие углы обзора экрана (178°/178°) позволяют видеть контент даже тем зрителям, которые находятся в стороне от экрана. Можно различить детали изображения независимо от того, где расположен экран.

### Тончайшая рамка

Чрезвычайно малая толщина рамок 0,88 мм (1,8 мм, 3,5 мм) создает практически бесшовное изображение, открывающее безграничные возможности для создания контента и захватывающего впечатления от его просмотра.

### Надежное решение с ультратонкой рамкой и режимом работы 24/7

Дисплеи для видеостен Diello предназначены для работы в режиме 24/7. Тонкий экран с яркостью 500 / 700 кд/м<sup>2</sup> обеспечивает яркое и четкое изображение. Видеостены Diello станут незаменимыми для инсталляций в различных общественных местах: торговых центрах, гостиничных лобби, комнатах для совещаний, а также аэропортах и вокзалах. Особенным интересом такие панели пользуются при оснащении диспетчерских, ситуационных центров, а также центров мониторинга, где традиционно важны такие параметры как функциональность и надежность оборудования.



Наименование модели	VW-4635BS	VW-4935BS	VW-5535BS	VW-5535BH	VW-5509BS	VW-4935LS
Диагональ	46"	49"	55"	55"	55"	49"
Тип матрицы	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
Разрешение	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц
Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>	500 кд/м <sup>2</sup>	500 кд/м <sup>2</sup>	700 кд/м <sup>2</sup>	500 кд/м <sup>2</sup>	500 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Глубина цвета	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	16.7 млн	1.07B
Толщина рамки	3.6 мм	3.8 мм	3.5 мм	3.5 мм	0.88 мм	3.5 мм
Мощность	≤150Вт	≤170Вт	≤200Вт	≤200Вт	≤225Вт	≤100Вт
Рабочее напряжение	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц
Рабочее время	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Размеры	1021.9 x 125.4 x 576.6 мм	1078.3 x 121.6 x 608.4 мм	1213.7 x 122.29 x 684.5 мм	1213.7 x 122.29 x 684.5 мм	1211.2 x 121.9 x 682 мм	1077.58 x 113.65 x 607.8 мм
Входы (станд.)	HDMI, DVI, VGA, USB, RS232 (RJ45), IR1					
Выходы (станд.)	RS232(RJ45)	RS232(RJ45)	RS232(RJ45)	RS232(RJ45)	RS232(RJ45)	RS232(RJ45)
Входы (опционально)	2 HDMI, USB, RS232(RJ45), IR1, LAN	2 HDMI, USB, RS232(RJ45), IR1, LAN	2 HDMI, USB, RS232(RJ45)1, IR1	2 HDMI, USB, RS232(RJ45), DP, IR1, LAN	2 HDMI, USB, RS232(RJ45), DP, IR1, LAN	2 HDMI, USB, DP, LAN, IR1
Выходы (опционально)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)
Вес, кг	20,5	22,7	27,7	27,7	23	22



Наименование модели	VW-5535LS	VW-5518LS	VW-5518LH	VW-5509LS	VW-5509LH
Диагональ	55"	55"	55"	55"	55"
Тип матрицы	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
Разрешение	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц	1920x1080@60Гц
Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Яркость	500 кд/м <sup>2</sup>	500 кд/м <sup>2</sup>	700 кд/м <sup>2</sup>	500 кд/м <sup>2</sup>	700 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Глубина цвета	1.07B	1.07B	1.07B	1.07B	1.07B
Толщина рамки	3.5 мм	1.8 мм	1.8 мм	0.88 мм	0.88 мм
Мощность	≤200Вт	≤200Вт	≤200Вт	≤200Вт	≤200Вт
Рабочее напряжение	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц
Рабочее время	24/7	24/7	24/7	24/7	24/7
Размеры	1213.4 x 121.85 x 684.2 мм	1211.4 x 121.1 x 682.2 мм	1211.4 x 121.1 x 682.2 мм	1210.51 x 121.1 x 681.22 мм	1210.51 x 121.1 x 681.22 мм
Входы (станд.)	HDMI, DVI, VGA, USB, RS232 (RJ45), IR1				
Выходы (станд.)	RS232(RJ45)	RS232(RJ45)	RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	
Входы (опционально)	"HDMI, VGA, USB, DP, LAN, IR1"	2 HDMI, USB, RS232(RJ45), DP, IR1, LAN	2 HDMI, USB, RS232(RJ45), DP, IR1, LAN	2 HDMI, DVI, USB, RS232(RJ45), DP, IR1, LAN	2 HDMI, VGA, USB, RS232(RJ45), DP, IR1, LAN
Выходы (опционально)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)	DP, RS232(RJ45)
Вес, кг	27,15	24,2	24,2	22,5	22,5

- Диагональ: 43/55/65/75/86/98"
- Технология: DLED
- Разрешение: 3840x2160@60Гц
- Яркость: 350 / 400 / 450 / 500 кд/м<sup>2</sup>
- Контрастность: 1200:1



Профессиональные информационные дисплеи Diello представлены в широком диапазоне диагоналей от 43 до 98". При этом все панели обладают разрешением 4K, что гарантирует максимально детализированную картинку при любом размере экрана.



## Технология DLED

Технология прямой подсветки экрана DLED обеспечивает яркость в диапазоне от 350 до 500 кд/м<sup>2</sup> в зависимости от диагонали. Уровень контрастности 1200:1 позволяет получить максимально насыщенную и выразительную картинку в любых условиях.

## Максимально качественный динамичный контент

Любой динамичный контент будет отображаться максимально плавно без смазывания и рывков благодаря малому времени отклика матрицы 8 с.

## Реалистичное изображение

Палитра с охватом 1,07 млрд. цветов позволяет добиваться максимально реалистичной картинки с точной проработкой оттенков и полутонов, что крайне важно при показе рекламного и художественного изображения.

## Сверхвысокое разрешение

Высокое разрешение 3840x2160@60Гц дисплеев Diello обеспечивает превосходное качество изображения и привлекает внимание целевой аудитории невероятно четким изображением, демонстрируя реалистичные образы и сложные детали как никогда прежде.

## Отличная видимость изображения под любым углом к экрану

Широкие углы обзора экрана (178°/178°) позволяют видеть контент даже тем зрителям, которые находятся в стороне от экрана. Можно различить детали изображения независимо от того, где расположен экран.

## Надежное решение и потрясающая работоспособность

Дисплеи Diello способны работать в режимах 24/7 и 18/7. Тонкий экран с яркостью до 500 кд/м<sup>2</sup> обеспечивает яркое и четкое изображение. Дисплеи Diello станут незаменимыми для инсталляции в различных общественных местах: торговых центрах, ресторанах, гостиничных лобби, в бизнес-центрах, залах для совещаний, а также в аэропортах и вокзалах.

# Информационные дисплеи STANDALONE 4k

Diello



Наименование модели	SA-43E	SA-55E	SA-65M	SA-75M	SA-86M	SA-98M
Тип товара	Stand Alone	Stand Alone	Stand Alone	Stand Alone	Stand Alone	Stand Alone
Диагональ	43"	55"	65"	75"	86"	98"
Тип матрицы	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED	DLED
Разрешение	3840x2160@60Гц	3840x2160@60Гц	3840x2160@60Гц	3840x2160@60Гц	3840x2160@60Гц	3840x2160@60Гц
Угол обзора	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°	178°/178°
Яркость	350 кд/м <sup>2</sup>	350 кд/м <sup>2</sup>	400 кд/м <sup>2</sup>	450 кд/м <sup>2</sup>	450 кд/м <sup>2</sup>	500 кд/м <sup>2</sup>
Контрастность	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1	1200:1
Время отклика	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс	8 мс
Глубина цвета	1.07B	1.07B	1.07B	1.07B	1.07B	1.07B
Толщина рамки						
Мощность	≤85Вт	≤140Вт	≤170Вт	≤300Вт (без OPS)	≤300Вт (без OPS)	≤420Вт (без OPS)
Рабочее напряжение	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц	100V-240VAC 60/50Гц
Рабочее время	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7	18/7
Размеры	969.6 x 84.8 x 558.3 мм	1243.2 x 69.6 x 714 мм	1476.7 x 79.8 x 851.7 мм	1692.5 x 79.6 x 970.7 мм	1937.8 x 79.6 x 1108.8 мм	2204.85 x 101.7 x 1260.35 мм
Интерфейсы (стандартный набор)	Входы: HDMIx2, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45)x1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1	Входы: HDMIx2, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45)x1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1	Входы: HDMIx2, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45)x1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1	Входы: HDMIx2, DVIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45) x1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1	Входы: HDMIx2, DVIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45) x1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1	Входы: HDMIx2, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45)x1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1
Интерфейсы (опциональный набор)	Входы: HDMIx1, DVIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45) x1, DPx1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1	Входы: HDMIx1, DVIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45) x1, DPx1, AUDIOx1 Выходы: SPDIFx1	Входы: HDMIx1, DVIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45) x1, DPx1, AUDIOx1 Выходы: AUDIOx1, SPDIFx1	Входы: HDMIx1, DVIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45) x1, DPx1, AUDIOx1 Выходы: AUDIOx1, SPDIFx1	Входы: HDMIx1, DVIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45) x1, DPx1, AUDIOx1 Выходы: AUDIOx1, SPDIFx1	Входы: HDMIx1, VGAx1, USBx1, RS232(RJ45)x1, DPx1, AUDIOx1 Выходы: AUDIOx1, SPDIFx1
Вес	9	15	28,5	38	52,5	78,5